

MAXWELL – RIDEAUX D'AIR POUR PORTES INDUSTRIELLES

HAUTEUR D'INSTALLATION DE 4,00 À 6,00M



- ✓ Montage en apparent. Position horizontale ou verticale (pied de fixation nous consulter)
- ✓ Hauteur d'installation **4,00 à 6,00 m**
- ✓ Carrosserie autoporteuse en acier galvanisé avec insert filetés M8, finition époxy-polyester, blanche RAL 9016 de série. Autres coloris, nous consulter.
- ✓ Ventilateurs axiaux haute efficacité, bas niveau sonore, moteur à rotor externe monophasé 230V. Disponible en triphasé 400V sur demande.
- ✓ Jet de soufflage laminaire avec lamelles orientables en profilés d'aluminium (orientation Été/Hiver).
- ✓ Double sortie avec effet Coanda pour une meilleure séparation climatique
- ✓ Livré sans régulation
- ✓ Option : Régulation automatique et/ou gestion de 5 vitesses de ventilation nous consulter
- ✓ Modèle avec résistance électrique sur demande

MODELES VENTILATION SEULE – SANS ÉLÉMENT CHAUFFANT

Modèle	Longueur mm	Débit d'air max m³/h	Puissance ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m dB(A)	Poids kg	Prix public HT
			230V-50Hz kW	230V-50Hz A			
MXW1500-A	1500	7000	0,68	2,96	60	79	2 310 €
MXW2000-A	2000	10500	1,02	4,44	61	103	3 050 €
MXW2500-A	2500	14000	1,36	5,92	62	126	3 805 €

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 2 RANGS – EAU 80/60°C – AIR REPRIS 20°C

Modèle	Longueur mm	Débit d'air max m³/h	Puissance calorifique kW	Pertes de charges batterie	Puissance Ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m dB(A)	Poids kg	Prix public HT €
				Pa	230V-50Hz kW	230V-50Hz A			
MXW1500-P2R	1500	6800	41,39	12040	0,68	2,96	59	95	2 690 €
MXW2000-P2R	2000	10200	61,25	16920	1,02	4,44	60	126	3 550 €
MXW2500-P2R	2500	13600	80,05	13940	1,36	5,92	61	158	4 425 €

Raccordement hydraulique en 1"¼ sur la face avant à gauche, nous consulter pour toute autre servitude hydraulique

MODELES AVEC BATTERIE EAU CHAUDE 3 RANGS – EAU 60/40°C – AIR REPRIS 20°C

Modèle	Longueur mm	Débit d'air max m³/h	Puissance calorifique kW	Pertes de charges batterie	Puissance Ventilateurs	Intensité ventilateurs	Niveau sonore à 5 m dB(A)	Poids kg	Prix public HT €
				Pa	230V-50Hz kW	230V-50Hz A			
MXW1500-P3R	1500	6800	34,09	12620	0,68	2,96	59	95	2 805 €
MXW2000-P3R	2000	10200	50,16	13660	1,02	4,44	60	126	3 725 €
MXW2500-P3R	2500	13600	66,19	14600	1,36	5,92	61	158	4 640 €

Raccordement hydraulique en 1"¼ sur la face avant à gauche, nous consulter pour toute autre servitude hydraulique

DIMENSIONS

