

Régulation EXELREG 600

OP-REG600

Aérothermes gaz / tubes radiants gaz / destratificateurs

- Permet de piloter jusqu'à :
 - 6 aérothermes Exeltec avec brûleurs modulant, 2 allures, 1 allure
 - 6 destratificateurs
 - 8 tubes radiants Exeltec
- Ecran digital
- Programmation hebdomadaire
- Ventilation été
- Voyant et réarmement défaut (à utiliser uniquement quand le REG60 pilote 1 appareil, si plusieurs appareils utiliser un OP-BRD)
- Protection par mot de passe
- Marche forcée temporisée
- Sonde déportée pour aérothermes gaz OP-SA6
- Sonde déportée pour tubes radiants OP-SR6
- Coffret GTCiable en Modbus RS485
 - Type de fonctionnement : Autonome / GTC
 - Type d'appareil : Modulant / 1 Allure / 2 Allures / Destratification
 - Renvoi défaut brûleur aérotherme
 - Renvoi de défaut tubes radiants
 - Marche forcée temporisée
 - Consigne marche forcée
 - Consigne mode été
 - Mode de fonctionnement : Automatique / Manuel temporisé / Manuel / Eté
 - Etat du coffret : Arrêt / marche
 - Consigne GTC
 - Etat Allure 1
 - Etat Allure 2
 - Sortie 0-10V
 - Température lue
 - Réglage date
 - Réglage heures



OP-SA6



OP-SR6